

IZO - dybel do mocowania w izolacji

dybel do lekkich zamocowań w ścianach pokrytych izolacją



Podłoże

plyty styropianowe i poliuretanowe, w szczególności fasady zaizolowanych nimi budynków.

Zastosowanie

Mocowanie skrzynek na listy, tabliczek z nazwą ulicy i numerem oraz lampek i innych lekkich elementów na ścianach, a także łączenie ze sobą dwóch płyt izolacyjnych.

Zalety - własności

- szybki i wygodny montaż ogólnie dostępnymi końcówkami do wkrętarek,
- specjalna konstrukcja spirali gwintu przystosowana do materiałów izolacyjnych,
- strefa rozporu na końcu spirali, dająca dodatkową wytrzymałość mocowania,
- nie wymaga wiercenia otworu ani usuwania tynku,
- możliwość stosowania z szeroką paletą wkrętów i haków o średnicy 4.5mm.

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Długość dybla l [mm]	Średnica talerza Φ [mm]	Średnica wkręta lub haka d ₁ [mm]	Minimalna głębokość wkręcania l ₁ [mm]	Rozmiar gniazda na końcówkę Torx tx	Ilość sztuk w opakowaniu [szt.]
IZO 50	1813.0001	50	25	4.5	40	40	50
IZO 85	1813.0002	85	25	4.5	40	40	50